

Svoriai

Darbinis svoris su kabina ir kaušu (ISO 6016)	2683 kg
Papildomas plieninių vikšrų svoris	130 kg
Transportavimo masė (be priedo)	2549 kg
Svorio sumažinimas naudojant stoginę	-118 kg
Papildomas sunkaus atsvaro svoris:	147 kg
Slėgis į gruntą, guminiai vikšrai	26.20 kPa

Variklis

Markė / modelis	„Kubota“ / D1305-E4B-BCZ-1 (V etapas)
Kuras	Dyzelinas
Cilindrų skaičius	3
Darbinis tūris	1261 cm ³
Didžiausia galia @ 2400 sūkių/min. (ISO 14396)	18.3 kW
Didžiausias sukimo momentas (SAE)	81.3 Nm

Hidraulinė sistema

Siurblio rūšis	Sudvejintos išvesties, kintamo darbinio tūrio stūmoklinis siurblys su krumpliaratiniais siurbliais
Bendrasis hidraulinis našumas	94.30 L/min
Pagalbinis (AUX1) srautas	54.00 L/min
Pagalbinis (AUX2) srautas	20.00 L/min
Pagalbinė (AUX1) apsauga	180.00 bar
Pagalbinė (AUX2) apsauga	179.00 bar

Našumas

Kasimo jėga, kaušo ranka (ISO 6015)	16030 N
Kasimo jėga, kaušas (ISO 6015)	26520 N
Kaušo traukos jėga	28949 N
Važiavimo greitis mažo greičio režimu	3.0 km/h
Važiavimo greitis didelio greičio režimu	5.1 km/h

Antstato sukimo sistema

Strėlės sukimas į kairę	70.0°
Strėlės sukimas į dešinę	55.0°
Sukimo greitis	9.3 RPM

Skysčių kiekiai

Kuro bakas	34.40 L
Hidraulinis bakas	10.20 L


Aplinkos duomenys

Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (ES direktyva 2006/42/EB)	78 dB(A)
Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	93 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631-1)	0.13 ms ⁻²
Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1)	0.44 ms ⁻²

Pagrindinė įranga



1550 mm buldozerio mentė	Garso signalas
300 mm guminis vikšras	Proporcinis greitai pasiekiamas pagalbinis ir strėlės pasukimo poslinkio hidraulinis valdymas
Reguliuojama dvigubo veikimo pagalbinė hidraulinė sistema (AUX1) su sparčiosiomis jungtimis	Susivyniojantis saugos diržas
Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis	Amortizuojanti sėdynė aukštu atlošu
Mentės adaptacinio režimo funkcija	Skyrelis daiktams
Parengta griebtuvo tvirtinimui	TOPS/ROPS/FOPS stoginė * 1
Valdymo pultų blokavimo sistema	Dviejų greičių eiga su automatišku perjungimu
Puodelio laikiklis	Viršutinės konstrukcijos keturių taškų tvirtinimas
Fiksavimas dviem kryptimis	Vandens skirtuvas
Variklio / hidraulinės sistemos stebėjimo sistema su išjungimo galimybe.	Darbinis žibintas (strėlė)
Užlenkiami ir ergonomiški važiavimo pedalai	Garantija: 24 mėn., 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)
Pilno kuro bako išpėjamas pavojaus signalas	

1. Apsaugos apvirtus struktūra (ROPS), atitinkanti ISO 3471 reikalavimus. Apsaugos apvirtus struktūra (TOPS), atitinkanti ISO 12117 reikalavimus. Apsaugos nuo krentančių objektų struktūra (FOPS), atitinkanti ISO 3449 reikalavimus.

Darbo zona


Values marked with * - long blade

(A) 185.0°	(F*) 420.0 mm
(B) 4721.0 mm	(G) 3240.0 mm
(C) 4604.0 mm	(H) 4429.0 mm
(D) 1924.0 mm	(I) 3243.0 mm
(E) 346.0 mm	(J) 1825.0 mm
(E*) 385.0 mm	(K) 2847.0 mm
(F) 302.0 mm	

Matmenys


Values marked with ** - heavy CTW

(A) 319.0 mm	(J) 1550.0 mm
(B) 539.0 mm	(K) 2438.0 mm
(C) 1540.0 mm	(L) 300.0 mm
(D) 1543.0 mm	(M) 393.0 mm
(E) 1245.0 mm	(N) 576.0 mm
(E*) 1462.0 mm	(O) 1575.0 mm
(F) 3135.0 mm	(P) 995.0 mm
(G) 1965.0 mm	(P**) 1055.0 mm
(H) 4079.0 mm	(Q) 1808.0 mm
(H**) 4190.0 mm	(R) 1731.0 mm
(I) 21.0 mm	(R**) 1791.0 mm

Papildoma įranga

Kabino komforto paketas (medžiaginė pakabinama sėdynė ir Dlx ekranas)	Užvedimas nenaudojant raktų
A-SAC paketas (pakreipimo movos linijos, Dlx ekranas)	Eigos aliarmas
Objektų tvarkymo paketas (vožtuvai, OWD, kėlimo kilpa)	AM/FM MP3 radijas
TOPS/ROPS/FOPS kabina	Papildomos halogeninės lempos
Sunkus atsvaras	LED lempučių rinkinys
Plieniniai vikšrai	Švyturėlis
AUX1 tiesioginis gražinimas į rezervuarą	Specialusis komplektas
AUX2 hidraulika	K/D veidrodėlis
AUX1/AUX2/išleidimas ant strėlės	Spaustuvas su AUX1 vožtuvu
Kaušo vožtuvų (AUX3) rinkinys	„Klacc“ D ir MS03 mova
	„Bobcat“ hidr. kaiščio griebiklis
	Tepalų pistoletas su laikikliu

Hidraulinės jungties linijos
(AUX5)
Karterio išleidimo linija
Automatinės laisvosios
eigos sistema